



Chrome 245 XC-filmer är mycket effektiva när det gäller att minska solvärme, samtidigt som de fortsätter att släppa igenom en del naturligt ljus. Filmen ger ett effektivt skydd mot solbländning, samtidigt som den mycket lätta envägsspegelaspekten ytterligare garanterar avskildhet från nyfikna ögon. Den moderna designen ger omedelbart en modern känsla till byggnadens exteriör.

Certifieringar



Garanti Från SOLAR SCREEN®

10 år

Se Filen 'Ny Garanti För Filmer Installerade Utomhus'



Brandklass

M1



Förvaring Från -5°C Till +40°C

3 år



Norm Reach Rohs

Respekterad



Bredder Att Välja Mellan:

122cm 152cm 183cm

Konstruktion

1. Hårt lager som motstår löpande repor vilket borgar för god hållbarhet och enkelt underhåll vid fönsterputsning
2. Polyester av hög optisk kvalitet med metallpartiklar som avvisar den infraröda strålningen
3. Lim
4. Polyester av hög optisk kvalitet
5. PS-lim, polymeriserar med glaset inom 15 dagar
6. Skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats

Underhållsinformation

Tvåvattenlösning (ref. 600-F0355 Film on), rengör inte under minst en månad och applicera inte någon typ av klistermärke eller lim på filmen*. Silikonet ska appliceras på filmens omkrets när den installeras externt för att förhindra eventuell oxidation. Vänligen läs meddelandet om "ny garanti för externa filmer"

Teknisk Information

Överföring Av Uv-Strålning	<1%
Överföring Av Dagsljus	59%
Reflektion Av Dagsljus Utomhus	17%
Reflektion Av Dagsljus Inomhus	17%
Solenergin Totalt Reflekterad	53%
Solenergi Totalt Reflekterad 2*	57%
Solförhållande :	
Reflektion Av Solenergin	25%
Solenergiabsorption	32%
Överföring Av Solenergin	43%
Minskning Av Det Starka Solljuset	40%
Värde G	0.5
Värde U	5.8
Skuggningskoefficient	0.4
Installationstyp	Exteriör
Längd På Rullen	30.5 mètres m
Filmens Sammansättning	PET
Tjocklek	60µ
Färg Från Utsidan	SILVER

Installationsråd

Verticale Installatie Op Standaardglasoppervlak*

Klart Enkelglas	✓
Tonat Enkelglas	✓
Tonat Reflekterande Enkelglas	✓
Klart Tvåglasfönster	✓
Tonat Tvåglasfönster	✓
Tonat Reflekterande Tvåglasfönster	✓
Tvåglasfönster Gas	✓
Klart Tvåglasfönster Stadip Ext.	✓
Klart Tvåglasfönster Stadip Int.	✓

✓ Ja ✗ Rekommenderas ! Försiktighet

*Rekommendationerna baseras på en glasad yta på upp till 2,5 m², kontakta oss för mer information eller för att få en analysrapport för termisk chock.

Informationen på detta datablad är inte bindande; SOLAR SCREEN® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Vänligen konsultera våra garantivillkor och allmänna försäljningsvillkor.